

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) – zwaną dalej „ustawa OOŚ” oraz z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) – zwaną dalej „KPA”, w związku z § 3 ust. 1 pkt 20, pkt 37 b, c i d, pkt 54b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.10.2024 r. złożonego przez: KOLIN İnşaat, Turizm, Sanay ve Ticaret S.A. Oddział w Polsce ul. Grzybowska 4 lok. U-8A, 00-131 Warszawa reprezentowaną przez pełnomocnika P. Piotra Ciesielczuka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu do produkcji mas bitumicznych na działce nr 268/1 w Tarnawatce, w gminie Tarnawatka, w powiecie tomaszowskim, do wykorzystania w Projekcie Drogi Ekspresowej S17”

orzekam, co następuje:

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu do produkcji mas bitumicznych na działce nr 268/1 w Tarnawatce, w gminie Tarnawatka, w powiecie tomaszowskim, do wykorzystania w Projekcie Drogi Ekspresowej S17”**
- II. Określam następujące istotne warunki i wymagania korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:**
 1. Zdejmowanie humusu prowadzić pod nadzorem przyrodniczym. Przed przystąpieniem do prac należy zinwentaryzować teren budowy pod kątem występowania gatunków chronionych. Prace należy rozpocząć przed 1 marca. Prace na rozpoczętej powierzchni zaleca się kontynuować w miarę możliwości nieprzerwanie w okresie lęgowym (od 1 marca do 1 października) w celu zapobieżenia zasiedleniu przez ptaki. Gdyby jednak doszło do założenia lęgów, dopiero po ich wyprowadzeniu można rozpocząć płoszenie, a następnie niszczenie siedlisk, po wcześniejszym uzyskaniu zgody RDOŚ na odstąpienia od zakazów w stosunku do gatunków chronionych.
 2. Wszelkie głębokie wykopy ziemne należy zabezpieczyć przed wpadaniem do nich drobnych zwierząt (płazów, ssaków, bezkręgowców) poprzez ich wygrodzenie tymczasowymi płótkami zabezpieczającymi o wysokości 50 cm obejmującymi pełen obwód strefy brzeżnej poszczególnych zagłębień (wykopów). W razie stwierdzenia obecności zwierząt, należy je przenosić do strefy poza placem budowy, z preferencją

terenów stale zawodnionych.

3. W celu ochrony ptaków przed potencjalnie negatywnym wpływem inwestycji, budowę należy rozpocząć poza okresem lęgowym, tj. 1 marca do 15 października.
 4. W celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu powstających podczas prowadzonego procesu oraz minimalizacji oddziaływania obiektów kubaturowych na lokalny krajobraz (rolniczy) – wokół terenu Zakładu wyznaczyć pas zieleni średnio i wysokopiennej o minimalnej szerokości 3m zróżnicowanej gatunkowo (drzew i krzewów z gatunków rodzimych) z uwzględnieniem wymogów drzew (zasięg systemu korzeniowego).
 5. W nasadzeniach nie należy wprowadzać gatunków inwazyjnych oraz ze względu na ochronę biologiczną upraw rolnych, nie należy wprowadzać do otoczenia roślin, które mogłyby zagrozić ich bezpieczeństwu fitosanitarnemu.
- III. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Firma KOLIN İnşaat, Turizm, Sanay ve Ticaret S.A. Oddział w Polsce ul. Grzybowska 4 lok. U-8A, 00-131 Warszawa reprezentowana przez pełnomocnika P. Piotra Ciesielczuka zwana dalej inwestorem, wystąpiła do Wójta Gminy Tarnawatka z wnioskiem z dnia 03.10.2024 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zakładu do produkcji mas bitumicznych na działce nr 268/1 w Tarnawatce, w gminie Tarnawatka, w powiecie tomaszowskim, do wykorzystania w Projekcie Drogi Ekspresowej S17”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy OOŚ, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt gminy właściwy ze względu na miejsce lokalizacji przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w całości na terenie gminy Tarnawatka, więc organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Tarnawatka.

W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 10 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ, zawiadomienie stron nastąpiło zgodnie z art. 49 KPA – poprzez obwieszczenie, które zostało podane do publicznej wiadomości na terenie właściwym ze względu na miejsce planowanego przedsięwzięcia.

Do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej jako KIP). Po dokonaniu analizy KIP ustalono, że planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 20, pkt 37 b, c i d, pkt 54b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. *Pkt 20 - „instalacje do produkcji mas bitumicznych”, 37) instalacje do naziemnego magazynowania: b) produktów naftowych, c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio [art. 3 pkt 1](#) i [2](#) rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi, d) gazów łatwopalnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw*

wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych; 54) zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a; dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie dla przedmiotowej inwestycji zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy OOS wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestor wskazał, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest konieczna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOS Wójt Gminy Tarnawatka zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania oraz opinii co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku dla planowanego przedsięwzięcia.

O powyższym fakcie powiadomiony został wnioskodawca, za pośrednictwem pełnomocnika oraz strony postępowania poprzez obwieszczenie.

W dniu 07 listopada 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim wydał opinię oznaczoną numerem NZ.9027.2.63.2024, w której nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie w postanowieniu znak: WSTIII.4220.98.2024.JK z dnia 22 listopada 2024 r. (data wpływu 25.11.2024 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji mas bitumicznych na działce nr 268/1 w Tarnawatce, do wykorzystania w Projekcie Drogi Ekspresowej S17 planowanego do realizacji na terenie gminy Tarnawatka nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność nałożenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obowiązku realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem warunków, które zostały przywołane w sentencji niniejszej decyzji (punkty 1-5)

Pismem z dnia 12 listopada 2024 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu wezwał inwestora do dokonania uzupełnień. Po przeanalizowaniu dokonanych przez inwestora wyjaśnień w dniu 06 grudnia 2024 r. (data wpływu 11.12.2024 r.) wydał opinię oznaczoną numerem LU.ZZŚ.4901.234.2024.AŁ, w której nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na możliwy negatywny wpływ tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne.

Po otrzymaniu ww opinii, Wójt Gminy Tarnawatka przez obwieszczenie z dnia 16 grudnia 2024 r., które zostało podane do publicznej wiadomości, zawiadomił strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz poinformował, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia mają prawo wypowiedzieć się co do zabranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W toku postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji, strony postępowania nie wniosły żadnych zastrzeżeń, uwag ani wniosków.

Odstępując od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, uwzględniono wszystkie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy OOOŚ. Na podstawie informacji przedstawionej przez wnioskodawcę analizowano: rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowości Tarnawatka, w gminie Tarnawatka na działce o nr ewidencyjnym 268/1 (obręb ewidencyjny nr 11 Tarnawatka), na działce dotychczas nie wykorzystywanej gospodarczo. Polegać będzie na budowie wytwórni mas bitumicznych o wydajności 200 Mg/h oraz niezbędnej infrastruktury technicznej w tym ujęcia wód podziemnych. Na cele przedsięwzięcia zainstalowane zostaną 3 zbiorniki na olej napędowy o pojemności 5 m³ każdy (w sumie 15 m³) oraz zbiornik gazu LNG o pojemności 32 m³. Inwestycja realizowana będzie w sąsiedztwie projektowanego węzła betoniarskiego nie objętego przedmiotowym opracowaniem.

Ujęcie wód podziemnych

W ramach planowanej inwestycji wykonane zostanie ujęcie wód podziemnych na potrzeby funkcjonowania WMB oraz betoniarni (objęta oddzielną procedurą). Na potrzeby ujęcia wykonano projekt robót geologicznych oraz wykonano dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód. Dokumentacja ta została zatwierdzona decyzją Starosty Tomaszowskiego z dnia 9 września 2024 r., znak: RLO.6531.6.2024.

Dla udokumentowanego ujęcia ustalono zasoby eksploatacyjne w wysokości:- zasoby eksploatacyjne $Q_e=10,0$ m³/h, - depresja $S_e = 0,10$ m, - promień leja depresji $R_e = 4,0$ m. Głębokość udokumentowanego otworu wynosi $H = 99,0$ m. Projektowana wydajność urządzeń do poboru wód wyniesie $Q_{max}/h= 5$ m³/h oraz $Q_{sr}/d = 120$ m³/d.

W miejscu planowanych elementów instalacji i infrastruktury technicznej zostanie zdjęta górna warstwa roślinno-glebową, która później wykorzystana zostanie do realizacji nawierzchni zielonych.

Bilans powierzchni terenu przedsięwzięcia:

- projektowana powierzchnia utwardzona – 3538,70m²
- projektowana powierzchnia magazynów kruszywa – 9790,0m²
- Powierzchnia biologicznie – czynna – 12710,79m²

Planowana działalność polegać będzie na wytwarzaniu mieszanek mas bitumicznych z wykorzystaniem asfaltu, kruszyw i wypełniaczy mineralnych. Masy bitumiczne produkowane będą na potrzeby drogownictwa, w tym głównie na potrzeby budowy drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne. Przed przystąpieniem do produkcji szczegółowy skład mieszanki zostanie każdorazowo zaprojektowany w Laboratorium Drogowym na terenie zakładu z uwzględnieniem wszystkich wymogów zawartych w zamówieniu klienta, w oparciu o odpowiednie normy. Mieszanka mineralno-asfaltowa transportowana będzie do odbiorców samochodami ciężarowymi ze skrzyniami samowyładowczymi. Planowane przedsięwzięcie funkcjonować będzie w systemie zmianowym przez całą dobę. Teren skomunikowany będzie z drogami publicznymi poprzez wjazdy od strony południowej.

Projektowany zakład wyposażony będzie w najnowocześniejsze urządzenia stosowane w

budownictwie na terenie całego kraju i Europy. Inwestor zamierza wybudować zakład na potrzeby realizacji kontraktów planowanych przez Zarządców dróg w tym Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zarząd Dróg Powiatowych i innych, który umożliwi produkcję mieszanki mineralno-asfaltowej, uwzględniając najbardziej korzystny dla środowiska wariant realizacji przedsięwzięcia.

Lokalizacja wytwórni mas mineralno-bitumicznych związana jest z planami budowy lub remontów dróg. Poziom zagęszczenia wytwórni mas bitumicznych na terenie wynika z konieczności dowożenia mieszanki w odpowiednio wysokiej temperaturze. Z tego względu umiejscowienie wytwórni nie jest przypadkowe.

Teren, na którym ma zostać posadowiona wytwórnia mas bitumicznych w chwili obecnej nie jest wykorzystywany gospodarczo. Realizacja planowanej inwestycji nie będzie wymagać usunięcia drzewostanu. Na terenie planowanej inwestycji nie występują siedliska przyrodnicze wymienione w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Brak jest też innych cennych pod względem fitosocjologicznym siedlisk nieleśnych lądowych i mokradłowych oraz gatunków roślin objętych w Polsce ochroną ścisłą ani częściową, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), oraz siedlisk wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia, jako obszary Natura 2000 [Dz. U. z 2014 r., poz. 1713]. Szatę roślinną terenu stanowią pospolite zbiorowiska roślinne trawiaste niestanowiące znacznej wartości przyrodniczej.

Od strony wschodniej, północnej i zachodniej teren planowanej inwestycji sąsiaduje z terenami rolnymi. Od strony południowej przebiega utwardzona droga zapewniająca komunikację dla terenu inwestycji, za którą znajdują się terenu upraw polowych.

Otoczenie terenu przeznaczonego pod planowane przedsięwzięcie objęto analizą pod kątem występowania zabytków wpisanych do rejestru zabytków i pomników historii. W zasięgu oddziaływania projektowanej inwestycji nie stwierdzono występowania obiektów zabytkowych objętych ochroną - wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków województwa. W rejonie realizacji przedsięwzięcia, a zwłaszcza w jego najbliższym otoczeniu, nie stwierdza się występowania obiektów nie objętych ochroną, lecz mających lokalny walor kulturowy (np. krzyż, figura, kapliczka itp.).

Z Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wynika, że na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania brak przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych oraz powiązań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub, których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. Ze względu na lokalizację inwestycji oddziaływanie skumulowane może wystąpić w odniesieniu do przebiegających w niewielkiej odległości od analizowanego terenu inwestycji innych ciągów komunikacyjnych. Jednakże obecne układy komunikacyjne funkcjonują w stanie istniejącym i planowana inwestycja nie wpłynie znacząco na emisję hałasu, zanieczyszczeń do powietrza czy wód opadowych.

Na etapie realizacji inwestycji nie będą prowadzone prace rozbiórkowe. W trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystywane będą surowce naturalne (woda, piasek, kruszywo) w ilościach wynikających z wyliczeń projektowych przy założonej technologii robót. W fazie tej wystąpią uciążliwości akustyczne związane z emisją hałasu na poziomie 90-100dB oraz emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza związana z transportem materiałów budowlanych, pracą maszyn budowlanych, a także emisja związana z przemieszczaniem materiałów sypkich i pylastych oraz urobku ziemnego. Prace budowlane powadzone będą w porze dnia (6:00 – 22:00) przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie o możliwie najlepszych parametrach akustycznych z zastosowaniem właściwych rozwiązań organizacyjno-technicznych, eliminujących wystąpienie awarii sprzętu budowlanego powodujących przedostawanie się substancji ropopochodnych do gruntu. Wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane z zastosowaniem technologii możliwie jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. Zaplecze budowy (sprzętowe, materiałowe i socjalne) zostanie zlokalizowane na części działki posiadającej utwardzone nieprzepuszczalne podłoże uniemożliwiające przedostawanie się substancji ropopochodnych do gruntu. Teren budowy zostanie wyposażony w zaplecze socjalne dla pracowników, tj. przenośne toalety typu toi-toi. Odpady komunalne wytworzone podczas realizacji przedsięwzięcia będą gromadzone selektywnie w szczelnych pojemnikach na wydzielonej powierzchni o nieprzepuszczalnym podłożu, a następnie zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia firmom posiadającym stosowne uprawnienia. Odpady budowlane w tym masy ziemne zostaną zagospodarowane przez wykonawcę robót. Wytworzone ścieki bytowe będą gromadzone w zbiornikach bezodpływowych opróżnianych przez uprawnione podmioty i wywożone do oczyszczalni ścieków. Emisje te będą miały charakter czasowy, a zasięg ich oddziaływania ograniczy się do najbliższego otoczenia prowadzonych prac, tj. do terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny i najbliższego otoczenia, czyli w promieniu do 100 m od terenu funkcyjnego. Oddziaływania związane z fazą realizacji przedsięwzięcia ustaną po zakończeniu prac budowlanych.

W okresie eksploatacji.

Zapotrzebowanie na wodę do celów sanitarnych i porządkowych, z planowanego do wykonania ujęcia wód podziemnych, w ciągu roku wynosić będzie ok 100 m³. Woda do celów technologicznych nie będzie wykorzystywana.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną realizowane będzie z planowanego do wykonania przyłącza o mocy ok. 1 MW.

Do produkcji masy bitumicznej wykorzystywane będą następujące surowce:

- mączka wapienna ok. 17 500 ton
- kruszywa ok. 750 000 ton
- asfalt ok. 140 000 ton
- dodatki – ok. 800 ton
- olej opałowy lekki 200,00 mg.

Emisja hałasu wynikać będzie z eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności produkcyjnej: wentylatory na budynku produkcyjnym - 2 szt. - 77 dB(A), klimatyzator na ścianie budynku administracyjno-biurowego - 1 szt. - 58 dB(A),

dystrybutor paliw - 1 szt. – 68 dB(A), rozładunku paliw do zbiorników – 94 dB, rozładunku bitumu, praca pompy – 94 dB, rozładunku do silosów, praca pompy – 94 dB, praca ładowarki w rejonie zasieków kruszyw i dozatorów oraz natężenia ruchu pojazdów dostarczających materiały do produkcji i wywożących gotowy produkt, które zostało oszacowane na poziomie: pojazdy: pojazdy ciężarowe dowożące surowce - 32 szt./dobę, ciężarowe z bitumem - 4 szt./dobę, ciężarowe wywożące gotowy produkt - 55 szt./dobę, dostawcze - 2 szt./dobę, osobowe – 10 szt./dobę. W porze nocnej dla najbardziej niekorzystnej godziny pory nocy przyjęto przyjazd/wyjazd 7 pojazdów ciężarowych (wywóz gotowego produktu), oraz 5 samochodów osobowych.

W okresie tym wystąpi uciążliwość związana z emisją zanieczyszczeń do powietrza powstałych w wyniku ruchu pojazdów poruszających się po terenie zakładu (jak wyżej) oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z instalacji produkującej masy bitumiczne - emisji zorganizowanej (napełniania zbiorników: mączki wapiennej, pyłu węgla brunatnego, asfaltu, praca suszarki). Emitor E1 - Suszarka kruszywa - Komin - wysokość emitora 17,8m. Emitor E2_1 i E2_2 - Odpowietrznik urządzenia magazynująco-podającego wypełniacz - wysokość emitora 25m. Emitory E3 - odpowietrznik urządzenia magazynująco-podającego pył węglowy - wysokość emitora 25 m. Emitory E4 - Odpowietrznik urządzenia magazynującego OOL - wysokość emitora 5 m. Emitory E5_1 do E5_6 - odpowietrzniki urządzeń magazynująco-podgrzewających asfalt 1, 2, 3, 4, 5, 6 wysokość emitora 4,5 m. Emitor E8 – nagrzewnica olejowa dla urządzeń magazynująco-podgrzewających asfalt 1, 2, 3, 4, 5, 6 - wysokość emitora 4,5 m.

Źródłami zanieczyszczenia powietrza na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych będą:

- **suszarko-otaczarka.** W suszarce następuje wysuszenie i podgrzanie kruszywa. Suszenie odbywa się przy pomocy gorących spalin powstających ze spalania gazu LNG. Palnik o mocy 16,6 MW zapewnia osiągnięcie przez kruszywa odpowiedniej temperatury rzędu 160-170°C, moc palnika –16,6 MW, paliwo - gaz LNG, maksymalne zużycie LNG – 4-6 kg/h na 1 Mg wyprodukowanej mieszanki mineralno – asfaltowej. Przy maksymalnej produkcji 200 Mg/h będzie to zużycie 800 – 1200 kg/h LNG (przyjęto że 1 kg LNG to 1,3 m³ gazu rozprężonego). Spaliny usuwane będą kominem o wysokości – 15,0 m. Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe emitowane do powietrza z emitora suszarki oczyszczane będą na filtrze podłogowym, syntetycznym. Zawartość pyłu reszkowego w odprowadzanym gazie wynosi maksymalnie 10 mg/m³ wyrzucanego powietrza. Wydajność układu wentylacji - 52 000 m³/h.

- **odpowietrzenie zbiornika na mączkę.** Mączka wapienna magazynowana będzie w zbiorniku o pojemności 35 Mg. Powietrze ze zbiornika odprowadzane będzie na zewnątrz po oczyszczeniu na filtrze - stężenie pyłu za filtrem nie wyższe niż 20 mg/m³. Zanieczyszczenia pyłowe odprowadzane będą emitorem o wysokości – 12,3 m. Czas emisji, przyjmując zakładaną masę rozładowywanej mączki w ilości ok. 17 400 Mg/rok, wielkość jednego rozładunku – 28 Mg oraz czas rozładunku wynoszący ok. 45 minut obliczono na ok. 467 h/rok. Załadunek wypełniacza odbywa się transportem pneumatycznym przy pomocy sprężarki o wydajności 325 m³/h. Przyjęto, że emitowany pył jest w całości pyłem zawieszonym. Emisja pyłu ze zbiornika magazynowego wyniesie: $E_p = 325 \text{ m}^3/\text{h} \times 20 \text{ mg}/\text{m}^3 = 0,0065 \text{ kg}/\text{h}$. Emisja roczna pyłu łącznie wyniesie: $E_{pr} = 0,0065 \text{ kg}/\text{h} \times 467 \text{ h}/\text{rok} = 3,04 \text{ kg}/\text{rok}$.

- **odpowietrzenie zbiorników bitumu.** W obrębie Zakładu funkcjonować będzie 7 cylindrycznych, poziomych zbiorników o pojemności 50 Mg każdy. Zbiorniki ogrzewane będą

za pomocą nagrzewnicy olejowej. Nagrzewnica olejowa przeznaczona jest do ogrzania asfaltu w zbiornikach do wymaganej temperatury 160-1800 C. Czynnikiem grzewczym jest olej termiczny, który po ogrzaniu przepompowywany jest do poszczególnych zbiorników systemem rurociągów. Podgrzewanie oleju odbywa się palnikiem o mocy cieplnej 0,45 MW. Nagrzewnica eksploatowana będzie przez ok. 1000 h. Zanieczyszczenia powstające podczas spalania oleju odprowadzane będą do powietrza emitorem E15 o wysokości $h=5$ m i średnicy $d=0,4$ m. Zużycie i parametry oleju opałowego: wartość opałowa – $42600 \text{ kJ/kg} = 10175 \text{ kcal/kg}$, zawartość siarki 0,3%. Podczas podgrzewania asfaltu następuje odparowanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym: fenolu, naftalenu i w niewielkiej ilości benzo(a)pirenu. Zanieczyszczenia te z każdego zbiornika odprowadzane będą do powietrza indywidualnymi odpowietrznikami (emitery E16 – E22) o wysokości 2,0 m i średnicy 0,08 m, czas pracy instalacji 3240 h/rok. Gotowa masa bitumiczna nie będzie magazynowana tylko na bieżąco wydawana na samochody ciężarowe, przystosowane do jej transportu.

- laboratorium wytwórni – emitor E23. W ramach wytwórni zlokalizowane jest laboratorium do badania parametrów wytworzonej masy. Laboratorium wyposażone zostanie w indywidualny odciąg mechaniczny, wyprowadzający zanieczyszczenia na zewnątrz. Środkiem chemicznym stosowanym w laboratorium jest tetrachloroeten. Maksymalne roczne zużycie tetrachloroetenu szacuje się na poziomie 230l (370 kg).

- proces przeładunku i dystrybucji oleju napędowego na potrzeby Zakładu. Źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza z przedmiotowej instalacji będzie przyjmowanie paliw z autocystern do zbiorników magazynowych i wydawanie przez dystrybutory paliw do zbiorników pojazdów samochodowych. Na terenie Zakładu funkcjonować będzie 3 naziemne, dwupłaszczkowe zbiorniki do magazynowania i dystrybucji ON o pojemności 5000 litrów każdy. Wszystkie zbiorniki wyposażone zostaną w dystrybutory, jednak ze względu na ich usytuowanie (mała odległość) w opracowaniu założono jednoczesne tankowanie pojazdów na dwóch z nich (przyjęto 2 emitery zastępcze). Przyjęto również założenie, że rozładowywana będzie 1 cysterna w ciągu godziny. W obrębie przedsięwzięcia nie będzie prowadzona sprzedaż ON odbiorcom zewnętrznym, a jedynie tankowane będą samochody należące do wnioskodawcy. Przewidywane obroty roczne ON - 100 m³/rok.

- emisja niezorganizowana związana z ruchem samochodów ciężarowych i dostawczych dowożących materiały oraz odbierających masę bitumiczną.

Prognozowany ruch w obrębie Zakładu przedstawia się następująco – pojazdy: ciężarowe dowożące surowce - 32 szt./dobę, ciężarowe z bitumem - 4 szt./dobę, ciężarowe wywożące gotowy produkt - 55 szt./dobę, dostawcze - 2 szt./dobę, osobowe – 10 szt./dobę

Wytworzone odpady komunalne i odpady niebezpieczne związane z prowadzoną działalnością (np. zużyte świetlówki, lub pochodzące z serwisowania maszyn i urządzeń) będą gromadzone selektywnie w szczelnych pojemnikach na wydzielonej powierzchni, następnie będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia firmom specjalizującym się w gospodarce odpadami. W ramach prowadzonej działalności nie będą powstawały odpady technologiczne.

Ścieki socjalnobytowe (w tym ścieki z utrzymania czystości w obiektach) w ilości zapotrzebowanej wody będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków. W okresie funkcjonowania nie będą wytwarzane ścieki

przemysłowe.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych i dachów silosów nie będą ujmowane w szczelne otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, będą oprowadzane na tereny biologicznie czynne w obrębie terenu Inwestora bez konieczności podczyszczania w separatorach.

Z Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wynika, że w okresie realizacji i funkcjonowania nie wystąpi ryzyko poważnej awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu. Prace budowlane prowadzone będą w technologii powszechnie stosowanej przy realizacji tego typu inwestycji z zastosowaniem surowców naturalnych przyjaznych dla środowiska i posiadających atesty do ich stosowania. Preferowane są technologie zakładające dowóz gotowych elementów, prefabrykatów i półproduktów (np. fragmentów konstrukcji) co ogranicza wytwarzanie odpadów i wpływ budowy na środowisko. Dopuszczalne do prac budowlanych maszyny i urządzenia będą sprawne technicznie.

Na etapie funkcjonowania, w celu zminimalizowania ujemnego wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia zastosowano następujące rozwiązania:

- na cele suszarni wykorzystywany będzie palnik na gaz zimny (LNG). Gaz charakteryzuje się najmniejszą emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z konwencjonalnych źródeł energii,
- silosy magazynowe mączki wapiennej wyposażone będą w odpylacze, których skuteczność odpylania pozwala na uzyskanie stężenia pyłu za filtrem na poziomie niższym niż 20 mg/m³ usuwanego powietrza,
- zanieczyszczenia pyłowe i gazowe emitowane do powietrza z emitora suszarki oczyszczane będą na filtrze podłogowym, syntetycznym,
- silosy wyposażone będą w elektroniczne systemy zabezpieczające przed przepełnieniem podczas przeładunku surowców,
- silosy betoniarni (nie będące przedmiotem opracowania) wyposażone będą w filtry oczyszczające powietrze w momencie napełniania do poziomu poniżej 20 mg/m³ usuwanego powietrza,
- place manewrowe, strefy dostaw, parkingi utrzymywane są w odpowiedniej czystości ograniczającej występowanie niezorganizowanej emisji pyłu,
- pojazdy podczas załadunku i rozładunku będą miały wyłączane silniki, co ograniczy emisję hałasu i zanieczyszczeń powietrza.

Lokalizacja ciągów komunikacyjnych wewnętrznych została zaprojektowana tak aby zoptymalizować trasy przejazdów pozwalając tym samym na skrócenie czasu przejazdów samochodów w obrębie terenu Inwestycji.

Z KIP wynika, że ze względu na ilość i rodzaj posiadanych środków chemicznych zakład nie kwalifikuje się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z dnia 02.02.2016 roku poz. 138).

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza strefą zabudowy zagrodowej chronionej przed hałasem na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 14 czerwca 2007 r. w

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112). Położone jest na terenie oznaczonym w MPZP symbolem P – tereny działalności produkcyjnej. Najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w odległości ok. 155 metrów (i więcej od granicy terenu inwestycji).

Przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami: wybrzeża, góorskimi, terenem uzdrowiska i obszarem ochrony uzdrowiskowej, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r tekst jedn. Dz. U. z 2024r., poz. 1478) o ochronie przyrody, w tym poza obszarami Natura 2000.

W promieniu do 5 km od terenu realizacji przedsięwzięcia znajdują się następujące obszary Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków Roztocze PLB060045 – granica obszaru przebiega w odległości ok. 1,1 km w kierunku zachodnim od granicy terenu Inwestycji.

Aktualny status prawny obszaru regulowany jest na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (pkt. 26) (Dz.U.2011.25.133 ze zm.). Przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Roztocze PLB060012 są gatunki ptaków i ich siedliska: ptaki z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG: bączek zwyczajny, bocian czarny, bocian biały, podgorzalka, trzmielojad, orlik krzykliwy, derkacz, rybitwa rzeczna, rybitwa białowąsa, puchacz, puszczyk uralski, lelek zwyczajny, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł czarny, dzięcioł białogłowy, jarzębatka, muchołówka mała, muchołówka białoszyszy, gąsiorek, dzięcioł białoszyi oraz regularnie występujące ptaki migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG: gołąb siniak, pliszka górska. Plan zadań ochronnych (dalej PZO) dla ww. obszaru Natura 2000 jest w trakcie opracowywania. Przedsięwzięcie nie ingeruje w siedliska przyrodnicze i nie będzie mieć większego znaczenia dla warunków bytowania populacji gatunków będących przedmiotem ochrony ww. obszarów Natura 2000.

Zlokalizowane jest poza Korytarzami Ekologicznymi. Najbliżej położony Korytarz Ekologiczny GKPdC-2a Lasy Roztocza – Dolina Bugu znajduje się w odległości ok. 1,2km od terenu realizacji przedsięwzięcia. Jest to strefa ciągów leśnych (zadrzewień i zakrzaceń) umożliwiająca migracje zwierząt poprzez lokalne korytarze leśne. Przedsięwzięcie nie ingeruje w strukturę ekologiczną korytarza krajowego i lokalnych ciągów ekologicznych.

Z Karty Informacyjnej wynika, że przedsięwzięcie prawdopodobnie nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne.

Gmina Tarnawatka liczy 4135 mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosi 50 mieszkańców/km². Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do granic terenu funkcyjnego, do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji i nie będzie odczuwalne w strefie zabudowy związanej ze stałym pobytom ludzi (zlokalizowana w odległości ok. 155m od terenu funkcyjnego). Oddziaływanie przedsięwzięcia będzie wynikać z uwarunkowań miejsca lokalizacji oraz emisji do środowiska (hałas, zanieczyszczenie powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami). W związku z powyższym przeanalizowano możliwe skutki środowiskowe wynikające z lokalizacji i miejscowych uwarunkowań oraz z emisji w fazie realizacji, funkcjonowania i likwidacji przedsięwzięcia w odniesieniu do elementów środowiska i funkcji ekologicznych (korytarze

ekologiczne), w tym przyrodniczych obszarów chronionych (obszar Natura 2000) oraz zdrowia ludzi.

Przy lokalizowaniu przedsięwzięcia wzięto pod uwagę powiązanie funkcjonalne z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej oraz bezkolizyjność w stosunku do obecnego i projektowanego układu komunikacyjnego. W trakcie realizacji przedsięwzięcia i jego eksploatacji nie wystąpią ograniczenia korzystania z terenów w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej Inwestycji.

Z analizy poszczególnych komponentów środowiska wynika, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób ponadnormatywny niekorzystnie oddziaływać na tereny poza granicami terenu objętego opracowaniem, a w szczególności tereny zabudowy mieszkaniowej miejscowości Tarnawatka (zlokalizowana w odległości ok. 155 m od granicy terenu funkcyjnego). Emisja ponadnormatywna (emisja hałasu na poziomie ok. 90 – 100dB i emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłów z silników środków transportowych i maszyn budowlanych) związana z fazą budowy będzie mieć charakter przemijający.

Funkcjonowanie zakładu nie będzie stanowiło źródła ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych dla terenów podlegających ochronie akustycznej. Oddziaływanie na klimat akustyczny będzie miało charakter lokalny i krótkookresowy, niekumulujący się w środowisku. Bezpośrednie oddziaływanie hałasu będzie odczuwalne w obrębie terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz w bezpośrednim otoczeniu i w miarę zwiększania odległości będzie maleć do poziomu akceptowalnego nie powodując pogorszenia warunków arosanitarnych w strefie zabudowy mieszkaniowej miejscowości Tarnawatka.

Obliczenia stanu zanieczyszczenia atmosfery, spowodowanego oddziaływaniem na środowisko wszystkich źródeł (stacjonarnych i mobilnych) wykazały, że Inwestycja spełniać będzie normy obowiązujące w zakresie ochrony powietrza dla emitowanych zanieczyszczeń.

Analizę przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87). Obliczenia wykonano przy użyciu programu komputerowego ATMOTERM Opole EK100W wersja 5,2, który uwzględnia zakres ww. rozporządzenia. Obliczenia wykonane w sieci obliczeniowej o kroku 20 m. Na podstawie wykonanych obliczeń można stwierdzić, że zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza w związku z funkcjonowaniem przedmiotowej Inwestycji nie będą powodowały poza terenem objętym analizą przekroczeń standardów jakości środowiska określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 0, poz. 1031 z późn. zm.).

W analizie akustycznej obliczenia wykonano z wykorzystaniem instrukcji ITB 338/2008 Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Metoda określania emisji hałasu przemysłowego w środowisku”. Warszawa 2008 r. oraz Instrukcji ITB nr 311. Metoda prognozowania hałasu emitowanego z obszarów dużych źródeł powierzchniowych, Warszawa 1991 r. Dodać należy, że część infrastruktury towarzyszącej, tj. silosy, zbiorniki, zasieki na kruszywo, obiekty kubaturowe – będą pełniły rolę naturalnych ekranów akustycznych przed rozprzestrzenianiem się hałasu.

Z analizy wyników obliczeń w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do

powietrza oraz emisji hałasu wykonanych dla fazy realizacji jak też dla okresu użytkowania przedsięwzięcia, zamieszczonych w KIP, wynika brak prawdopodobieństwa wystąpienia stałych lub długoterminowych przekroczeń poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 845. Brak również prawdopodobieństwa oddziaływań negatywnych znaczących, tj. przekroczenia ustalonych prawem standardów akustycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112).

Realizacja planowanego przedsięwzięcia związana jest z powstawaniem odpadów, zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji przedsięwzięcia. Odpady wytwarzane na etapie realizacji będą magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych pojemnikach/kontenerach w sposób uniemożliwiający przedostawanie się odpadów do środowiska. Odpady wytworzone na etapie realizacji zostaną w pierwszej kolejności zagospodarowane zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015r. poz. 796). Odpady, których nie można zagospodarować zgodnie z ww. rozporządzeniem będą przekazane odpowiednim podmiotom dysponującym wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami z zakresu gospodarki odpadami, gwarantującym zagospodarowanie odpadów zgodnie z prawem. Masy ziemne powstające w wyniku realizacji przedsięwzięcia będą w pierwszej kolejności wykorzystane w miejscu ich wydobywania pod warunkiem spełnienia standardów jakości gleby i ziemi. Sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.).

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych i dachów silosów będą odprowadzane na tereny biologicznie czynne w obrębie terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny i według KIP nie przekroczą standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 15 lipca 2019r. poz. 1311.).

Z analizy charakteru, lokalizacji i skali przedsięwzięcia oraz skali i zasięgu przestrzennego negatywnych oddziaływań i przyjętych rozwiązań chroniących określonych w KIP, wynika brak prawdopodobieństwa oddziaływań negatywnych znaczących na elementy środowiska i funkcje ekologiczne oraz na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (utrzymanie dobrego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków, w tym ptaków stanowiących przedmiot ochrony i ich siedlisk) wynikających z ustaleń Dyrektywy Ptasiej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory i Dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 30 listopada 2009 r. w sprawie dzikiego ptactwa oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody w obszarach Natura 2000. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami chronionymi i nie będzie stanowiło zagrożenia dla gatunków i ich siedlisk będących przedmiotem ochrony ww. obszarów Natura 2000.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływać na Korytarz Ekologiczny KPdC-2a Lasy Rostocza – Dolina Bugu, nie spowoduje izolacji obszarów przyrodniczo

cennych, umożliwiających migrację zwierząt i roślin oraz ochronę i odbudowę bioróżnorodności zarówno w obszarach chronionych jak też innych terenach o dużej wartości przyrodniczej. Z przeprowadzonej analizy wpływu planowanego przedsięwzięcia na ww. korzyść ekologiczną wynika, że ze względu na znaczną odległość brak jest podstaw do prognozowania oddziaływań negatywnych znaczących, tj. takich, które trwale lub istotnie okresowo wykluczały możliwość przemieszczania się fauny.

Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji będzie związana z pośrednim oddziaływaniem (np. emisja hałasu) na przyległe do terenu funkcyjnego miejsca występowania ornitofauny. Gatunki bardziej wrażliwe na zmianę warunków akustycznych, przeniosą się na obszary pozostające poza zasięgiem oddziaływania inwestycji. Nieznaczne zmniejszenie areału żerowiskowego wynikające z potencjalnych zmian w strukturze przyrodniczej (projektowana wytwórnia mas bitumicznych), a co się z tym wiąże nieznacznych zmian parametrów siedlisk i żerowisk nie będzie znaczące, tzn. powodujące wycofywanie się gatunków zwierząt lub bytowania i rozrodu awifauny ze względu na dostępność rozległych siedlisk tożsamyh w otoczeniu.

Na obszarze objętym analizą nie zidentyfikowano występowania nietoperzy. Dlatego brak przesłanek świadczących o możliwości wystąpienia istotnie negatywnego wpływu realizacji inwestycji na tą grupę ssaków. Realizacja planowanej inwestycji w proponowanym wariantcie inwestycyjnym nie spowoduje wystąpienia istotnie negatywnych oddziaływań na nietoperze.

Ze względu na dostępność odpowiednich siedlisk na terenach otaczających można stwierdzić, że zarówno na etapie realizacji jak też na etapie eksploatacji, inwestycja nie będzie miała istotnego wpływu na ogólny stan populacji ssaków (brak gatunków chronionych), nie wpłynie w sposób istotny na przedstawicieli tej grupy zwierząt zarówno w skali lokalnej, regionalnej i krajowej.

Realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do pogłębienia zmian klimatu. Nie przewiduje się wzrostu emisji gazów cieplarnianych w wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia gdyż emisja gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza ze wszystkich źródeł emisji nie spowoduje przekraczania standardów jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r., w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 845). Z analizy charakteru przedsięwzięcia i sposobu przystosowania do zmian klimatu (nagłych zjawisk pogodowych związanych z ociepleniem się klimatu tj. fale upałów, susze oraz sprzyjające w tych warunkach pożary, jak również powodzie, nawalne deszcze, burze, silne wiatry, osuwiska, katastrofalne opady śniegu, fale mrozów itp.) wynika, że przedsięwzięcie nie będzie wrażliwe na skrajne zjawiska klimatyczne i nie będzie znacząco oddziaływać na klimat i na bioróżnorodność. Zlokalizowane jest poza terenami zagrożonymi powodzią lub ruchami osuwiskowymi mas ziemnych.

Przedsięwzięcie nie będzie generować znacząco wyróżniających się obiektów dysharmonijnych lub dominant krajobrazowych. W związku z tym nie przewiduje się znaczącego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na krajobraz.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w znacznej odległości od wschodniej granicy państwa, i uwzględniając jego skalę oraz lokalny charakter brak jest prawdopodobieństwa oddziaływania transgranicznego na elementy środowiska przyrodniczego.

Z Karty Informacyjnej wynika, że przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne.

Zgodnie z podziałem dokonany w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300)), przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym kodem europejskim PLRW20001524135 o nazwie „Wieprz do Jacynki”, status: naturalna część wód, typ P_org Potok lub struga w dolinie o dużym udziale torfowisk, monitorowana, ocena stanu JCWP – zły. Celem środowiskowym dla JCWP jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Osiągnięcie celów środowiskowych dla JCWP oceniono jest zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Dla JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 407 Niecka Lubelska (Chełm – Zamość).

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitych części wód podziemnych oznaczonej kodem PLGW200090, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWPd jest dobry stan chemiczny i ilościowy. Osiągnięcie celów środowiskowych oceniono jako niezagrażone. JCWPd znajduje się w obszarze wyznaczonym do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w obszarze przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

Teren inwestycji znajduje się w obszarze, który zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego Informatycznego Systemu Ochrony Kraju zlokalizowany jest poza strefą szczególnego zagrożenia powodzią. Planowane przedsięwzięcie nie przecina żadnego cieków powierzchniowych. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek. W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie występują obszary przylegające do jezior. Planowana inwestycja nie przebiega poprzez tereny zakwalifikowane jako obszary wodno-błotne. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Planowane przedsięwzięcie ma zasięg lokalny. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do terenu inwestycji, oraz najbliższego otoczenia miejsca jej realizacji i może być odczuwalne w strefie zabudowy mieszkaniowej.

Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu łącznie uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ stwierdza się brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla w/w planowanego przedsięwzięcia. Biorąc powyższe pod uwagę i uwzględniając stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy OOŚ decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz do zgłoszeń, o których

mowa w art. 72 ust. 1a tej ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia dokonuje się w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku o wydanie decyzji bądź dokonanie zgłoszeń może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy OOS, jeżeli było wydane.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ustawy OOS.

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnawatka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Tarnawatka oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Pobrano opłatę skarbową na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.) w kwocie: 205,00 zł.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy OOS

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie WST III w Zamościu
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim

Załącznik

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

znak: IR.6220.6.2024.AC z dnia 13 stycznia 2025 r.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112).

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowości Tarnawatka, w gminie Tarnawatka na działce o nr ewidencyjnym 268/1 (obręb ewidencyjny nr 11 Tarnawatka), na działce dotychczas nie wykorzystywanej gospodarczo. Polegać będzie na budowie wytwórni mas bitumicznych o wydajności 200 Mg/h oraz niezbędnej infrastruktury technicznej w tym ujęcia wód podziemnych. Na cele przedsięwzięcia zainstalowane zostaną 3 zbiorniki na olej napędowy o pojemności 5 m³ każdy (w sumie 15 m³) oraz zbiornik gazu LNG o pojemności 32 m³. Inwestycja realizowana będzie w sąsiedztwie projektowanego węzła betoniarskiego nie objętego przedmiotowym opracowaniem.

Od strony wschodniej, północnej i zachodniej teren planowanej inwestycji sąsiaduje z terenami rolnymi. Od strony południowej przebiega utwardzona droga zapewniająca komunikację dla terenu inwestycji. Po drugiej stronie drogi znajdują się pola uprawne.

Planowana działalność polegać będzie na wytwarzaniu mieszanek mas bitumicznych z wykorzystaniem asfaltu, kruszyw i wypełniaczy mineralnych. Masy bitumiczne produkowane będą na potrzeby drogownictwa, w tym głównie na potrzeby budowy drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne. Przed przystąpieniem do produkcji szczegółowy skład mieszanki zostanie każdorazowo zaprojektowany w Laboratorium Drogowym na terenie zakładu z uwzględnieniem wszystkich wymogów zawartych w zamówieniu klienta, w oparciu o odpowiednie normy. Mieszanka mineralno-asfaltowa transportowana będzie do odbiorców samochodami ciężarowymi ze skrzyniami samowyładowczymi. Planowane przedsięwzięcie funkcjonować będzie w systemie zmianowym przez całą dobę. Teren skomunikowany będzie z drogami publicznymi poprzez wjazdy od strony południowej.

Projektowany zakład wyposażony będzie w najnowocześniejsze urządzenia stosowane w budownictwie na terenie całego kraju i Europy. Inwestor zamierza wybudować zakład na potrzeby realizacji kontraktów planowanych przez Zarządców dróg w tym Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zarząd Dróg Powiatowych i innych, który umożliwi produkcję mieszanki mineralno-asfaltowej, uwzględniając najbardziej korzystny dla środowiska wariant realizacji przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie następujących elementów:

- Wytwórnia mas asfaltowych w skład której wejdą: zasobniki kruszyw, suszarka bębnowa, jednostka filtracyjna, kabina kontrolna, silos wypełniaczy, silos do przechowywania gorącej mieszanki, system dostarczania asfaltu, jednostka przesiewająca i mieszająca;
- Zbiorniki gazu LNG o pojemności 32 m³;

- Nagrzewnica olejowa;
- Rampa załadunkowa z koszami zasypowymi;
- Zbiorniki paliwa 3 szt. po 5 m³ każdy (w sumie 15 m³);
- Miejsce czasowego gromadzenia odpadów;
- Zaplecze kontenerowe budynku laboratorium;
- Kontenerowy generator prądu;
- Myjnia samochodowa;
- Strefa mycia betonomieszarek;
- Składy kruszyw;
- Ujęcie wody o zdolności poboru $Q_{hmax} = 5 \text{ m}^3/\text{h}$.

Proces produkcji dzieli się na następujące etapy: składowanie i dozowanie wstępne kruszywa, suszenie i podgrzewanie kruszywa, sortowanie i dozowanie gorącego kruszywa i dodatków, składowanie i dozowanie, składowanie i dozowanie asfaltu.

Przedstawione rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne umożliwią dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza oraz nie przyczynią się do pogorszenia standardów jakościowych i ilościowych wód powierzchniowych i podziemnych.

Z uwagi na ograniczoną skalę i zasięg oddziaływania przedsięwzięcie nie pogorszy stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, jak również nie spowoduje przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych dla tych części wód. Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Przedsięwzięcie z uwagi na znaczną odległość od granicy Państwa nie przyczyni się do wystąpienia oddziaływania transgranicznego na środowisko.