

Przedmiar Robót

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | | Ilość | Krot | Jedn. |
|--|---|--|--|---|--------|---------|
| I Roboty przygotowawcze Kod CPV 45111000-8 | | | | | | |
| 1 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym Od km 0+000,00 do km 0+0+086,00 | | | 0,086 | = | 0,086 |
| | | | | | | ~0,09 |
| | | | | | | km |
| 2 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 15-cm o pow. do 3,0 m2 Plan zagospodarowania | | | 15,0*3,0+52,0*7,50+(12,5*8,0)/2 | = | 485,0 |
| | | | | | | ~485,00 |
| | | | | | | m2 |
| 3 | Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej Plan zagospodarowania | | | 68,00+12,00+5,00+9,50+1,0+54,00 | = | 149,5 |
| | | | | | | ~149,50 |
| | | | | | | m |
| 4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę 485,00*0,15+149,50*0,30*0,15 | | | = | 79,478 | ~79,48 |
| | | | | | | m3 |
| II Roboty ziemne Kod CPV 45111000-8 | | | | | | |
| 5 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III Plan zagospodarowania | | | (15,00*3,80+53,0*7,80+18,0*4,20+6,0*4,3)*0,35 | = | 200,13 |
| | | | | (8,00*8,00-3,14*4*4)/4*0,35 | = | 1,204 |
| | | | | | | ~201,33 |
| | | | | | | m3 |
| 6 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu III-IV Obmiar jak wyżej | | | 201,33 | = | 201,33 |
| | | | | | | 201,330 |
| | | | | | | m3 |
| III Krawężniki i oporniki Kod CPV 45233100-0 | | | | | | |
| 7 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30-cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa Plan zagospodarowania | | | 68,00+12,00+5,00+9,50+1,00+54,00 | = | 149,5 |
| | | | | | | ~149,50 |
| | | | | | | m |
| 8 | Krawężniki oporniki betonowe z wyk. ław, wtopione 12x25-cm, podsypka cementowo-piaskowa Plan zagospodarowania | | | 4,0+10,0+3,5+10,0+4,0+2,0+4,0+10,0 | = | 47,5 |
| | | | | | | ~47,50 |
| | | | | | | m |
| IV Podbudowa Kod CPV 45233320-8 | | | | | | |
| 9 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny Plan zagospodarowania | | | 15,0*3,50+53,0*7,50+18,0*4,0+6,0*4,0 | = | 546,0 |
| | | | | (8,0*8,0-3,14*4,0*4,0)/4 | = | 3,44 |
| | | | | | | ~549,44 |
| | | | | | | m2 |
| 10 | Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10-cm, walec wibracyjny Obmiar jak wyżej | | | 549,44 | = | 549,44 |
| | | | | | | ~549,44 |
| | | | | | | m2 |
| 11 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm (tłuczeń 31,5/63) Obmiar jak wyżej | | | 549,44 | = | 549,44 |
| | | | | | | ~549,44 |
| | | | | | | m2 |
| 12 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8-cm (Kruszywo 0/31,5) Obmiar jak wyżej | | | 549,44 | = | 549,44 |
| | | | | | | ~549,44 |
| | | | | | | m2 |
| V Regulacja studzienek kanalizacyjnych Kod CPV 45233320-8 | | | | | | |
| 13 | Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton do 0,3-m3 w jednym miejscu Studzienki kanalizacyjne szt 3 | | | 3,00*0,3 | = | 0,9 |
| | | | | | | ~0,90 |
| | | | | | | m3 |
| VI Nawierzchnia z kostki brukowej Kod CPV 45233100-0 | | | | | | |

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | | Ilość | Krot | Jedn. |
|---|---|-------------------------------|---------|---------|------|-------|
| 14 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara Plan zagospodarowania. | | | ~549,44 | | m2 |
| | | 15,0*3,50+53,0*7,50+18,0*4,0+ | | | | |
| | | 6,0*4,0 | = 546,0 | | | |
| | | (8,0*8,0-3,14*4,0*4,0)/4 | = 3,44 | | | |
| VII Roboty wykończeniowe Kod CPV 45111000-8 | | | | | | |
| 15 | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu I-III Plan zagospodarowania | (149,5+47,5)*1,0 = 197,0 | | ~197,00 | | m2 |
| | | | | | | |
| VII Oznakowanie pionoweKod CPV 45233290-8 | | | | | | |
| 16 | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-50-mm Plan zagospodarowania | 1 = 1,0 | | ~1,00 | | szt |
| | | | | | | |
| 17 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3-m2 Plan zagospodarowania | 1,0 = 1,0 | | ~1,00 | | szt |
| | | | | | | |