

ZESTAWIENIE

ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 111586L

W KUNÓWCE GMINA TARNAWATKA

Działka Nr 34/6, 34/8, 113/1, 113/2

| L.p | Pikietaż | Strona mijanki | Warstwa dolna z asfaltobetonu KR-1 AC-16W o gr. w/wy 6,0 cm m ² | Warstwa ścieralna z asfaltobetonu KR-1 AC-11S o gr. w/wy 4,0 cm m ² | Uwagi: |
|-------------------|---|----------------|--|--|--------|
| 1 | 0+000,00-0+678,00 | | 678,00 x 3,60 = 2440,80 | 678,00 x 3,50 = 2373,00 | |
| 2 | Mijanka 0+000,00-0+025,00 | L | 25,00 x 1,50 = 37,50 | 25,00 x 1,50 = 37,50 | |
| 3 | Skos 0+025,00-0+030,00 | L | (5,00 x 1,50) = 3,75 | (5,00 x 1,50) = 3,75 | |
| 4 | Łuki przy włączeniu do drogi pow. | L i P | [(12,0x12,0)-(3,14x6x6)]:2= 15,50 | [(12,0x12,0)-(3,14x6x6)]:2= 15,50 | |
| 5 | Mijanka 0+168,00-193,00 | L | 25,00 x 1,50 = 37,50 | 25,00 x 1,50 = 37,50 | |
| 6 | Skosy 0+160,00-0+168,00 0+193,00-0+201,00 | L L | (8,00 x 1,50) :2 = 6,00 (8,00 X 1,50) :2 = 6,00 | (8,00 x 1,50) :2= 6,00 (8,00 X 1,50) : 2= 6,00 | |
| 7 | Mijanka 0+470,00-0+495,00 | P | 25,00 x 2,00 = 50,00 | 25,00 x 2,00 = 50,00 | |
| 8 | Skosy 0+465,00-0+470,00 0+495,00-0+500,00 | P P | (5,00 x 2,00) :2 = 5,00 (5,00 x 2,00) :2 = 5,00 | (5,00 x 2,00) :2= 5,00 (5,00 x 2,00) := 5,00 | |
| OGÓŁEM : = | | | 2607,05 | 2539,25 | |