

Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót					Ilość	Krot	Jedn.
I Roboty przygotowawcze - pomiarowe Kod CPV 451110000-8							
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym				~0,19		km
Od km 0+000,00 do km 0+190,00 0,19 = 0,19							
II Remont istniejącego przepust 1 fi 60 Kod CPV 44132000-4							
2	Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi-60-cm				~6,00		m
Przepust 1 fi 60 w km 0+074,00 6,00 = 6,0							
3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV				~3,60		m2
Przepust w km 0+074,00 6,00*0,60 = 3,6							
4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm				3,600		m2
Fundament pod przepust w km 0+074,00 6,00*0,60 = 3,6							
5	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi-60-cm PEHD (rury karbowane).				~6,00		m
Przepust w km 0+074,00 6,00 = 6,0							
6	Obudowy wlotów (wylotów) przepustów drogowych, przepusty rurowe (ścianki czołowe prefabrykowane).				~0,82		m3
0,82 = 0,82							
7	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych, w nasypach kolejowych i drogowych, ubijaki mechaniczne, kategoria gruntu I-III				~1,80		m3
Przepust w km 0+074,00 1,80 = 1,8							
II Roboty ziemne Kod CPV 45111000-8							
8	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp, kategoria gruntu III				~37,08		m3
Wykaz transportu mas ziemnych 37,08 = 37,08							
9	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III				~198,90		m3
Wkaz transportu mas ziemnych 198,90 = 198,9							
III Podbudowa KOD CPV 45233320-8							
10	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm (tłuczeń 40/63).				~578,00		m2
Od km 0+020,00 do km 0+190,00 170,00*3,40 = 578,0							
11	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm kruszywo 0/31,5				~544,00		m2
Od km 0+020,00 do km 0+190,00 170,00*3,20 = 544,0							
III Nawierzchnia Kod CPV 45223100-0							
12	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochód do 5-10 t. mieszanka bitumiczna AC 16W				~596,74		m2
Od km 0+000,00 do km 0+190,00 190,00*3,10 = 589,0							
Skrzyżowanie w km 0+000,00 (12,00*12,00-3,14*6,0*6,0)/4 = 7,74							
13	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t mieszanka bitumiczna AC 11S.				~577,74		m2
Od km 0+000,00 do km 0+190,00 190,00*3,00 = 570,0							
Skrzyżowanie w km 0+000,00 (12,00*12,00-3,14*6,0*6,0)/4 = 7,74							
IV Utwardzenie poboczy kruszywem z cementem C3/4 Kod CPV 45233320-8							
14	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm kruszywo stabilizowane cementem C 3/4				~190,00		m2
Od km 0+000,00 do km 0+190,00 190,00*0,50*2 = 190,0							
V Roboty wykończeniowe Kod CPV 45111200-8							

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot	Jedn.
15	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III Od km 0+000,00 do km 0+190,00	190,00*0,25*2	=	95,0	~95,00	m2
VI Oznakowanie pionowe 45233290-8						
16	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-50-mm	2,0	=	2,0	~2,00	szt
17	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3-m2	3,0	=	3,0	~3,00	szt